

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met trompet

PG-aansluitschroefdraad

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1800.10.11
EAN:	7611614126883
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 11
Sleutelwijdte:	21 mm
Ø A:	30 mm
Afmeting H:	31 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	8.5 mm
Klembereik max.:	12 mm
Klembereik met inlaat min.:	5.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	8.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens