

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
Schlüsselweite: 38 mm
Durchmesser A: 50 mm
Masswert (H): 44 mm
Gewindelänge (L): 8 mm



Artikel-Nr.:	1800.10.29
EAN:	7611614126920
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Ø A:	50 mm
Masswert H:	44 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C