

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage

## Filet de raccordement Pg

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1801.11.09    |
| EAN:             | 7611614127316 |
| Expédition:      | 50            |

## Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 9  |
| Ouverture de clé:       | 18 mm |
| Ø A:                    | 28 mm |
| Valeur de mesure H:     | 43 mm |
| Longueur du filetage L: | 10 mm |

## Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 8 mm                     |
| Plage de serrage max.:             | 10.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

## Équipement


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

## Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification