

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met trompet / klembekken

PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS T+KB

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1801.11.13**

EAN: 7611614127330

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm


Schroefdraad: Pg 13

Sleutelwijdte: 24 mm

Ø A: 34 mm

Afmeting H: 46 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 11 mm

Klembereik max.: 15 mm

Klembereik met inlaat min.: 8 mm

Klembereik met inlaat max.: 11 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang



Montage-instructies



Planningsgegevens

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C