

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage

Filet de raccordement Pg

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1801.11.29
EAN:	7611614127361
Expédition:	10
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 29
Ouverture de clé:	38 mm
Ø A:	50 mm
Valeur de mesure H:	59 mm
Longueur du filetage L:	12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	23 mm
Plage de serrage max.:	27.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	19 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	23 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP 69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Données de planification