

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® acier A2 inoxydable

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress S2

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1100.40.94.330**

EAN: 7611614133645

Expédition: 10

Groupe de prix: 570

Dimensions / Forme

Filetage: M40x1.5

Ouverture de clé: 46 mm

Valeur de mesure H: 31 mm

Longueur du filetage L: 13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 28.5 mm

Plage de serrage max.: 33 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification