

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1100.63.94.520**

EAN: 7611614133669

Versand: 5

Preisgruppe: 570

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm

Klemmbereich max.: 52 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten