

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.63.94</b> |
| EAN:                | 7611614133935     |
| Versand:            | 5                 |
| Preisgruppe:        | 570               |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M63x1.5 |
| Schlüsselweite: | 70 mm   |
| Masswert H:     | 37 mm   |
| Gewindelänge L: | 14 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 46 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 52 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 40 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 46 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten