

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1100.63.94
E-Nr:	121624918
EAN:	7611614133935
Versand:	5

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	70 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	46 mm
Klemmbereich max.:	52 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	40 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	46 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten