

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

## Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1100.07.94.050**

**EAN:** 7611614133959

**Versand:** 50

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 7  |
| Schlüsselweite: | 17 mm |
| Masswert H:     | 17 mm |
| Gewindelänge L: | 10 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 5 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen



Planungsdaten