

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® roestvrij staal A2

Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1100.29.94.275**

EAN: 7611614134031

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 29

Sleutelwijdte: 41 mm

Afmeting H: 28 mm

Schroefdraadlengte L: 12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 23 mm

Klembereik max.: 27.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens