

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)



**Artikel-Nr.:**  **1100.10.96.040**

**E-Nr.:** 121613208

**EAN:** 7611614133683

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M10x1.5

**Schlüsselweite:** 13 mm

**Masswert H:** 15 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 3 mm

**Klemmbereich max.:** 4 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 200 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten