

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2, per temperature alte

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress S2 HT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)



Numero Ordine:	1100.10.96.060
E-No:	121613218
EAN:	7611614133690
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M10x1.5
Apertura chiave:	13 mm
Valore di misura H:	15 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	4 mm
Campo di serraggio max.:	6 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione