

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	➔ 1100.17.96
E-Nr:	121614408
EAN:	7611614133805
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	19 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten