

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	↗ 1100.20.96
EAN:	7611614133812
Versand:	50
Preisgruppe:	570

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	21 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	8 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten