

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | ↗ 1100.32.96  |
| EAN:         | 7611614133836 |
| Versand:     | 25            |
| Preisgruppe: | 570           |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 21 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 25.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 21 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten