

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® roestvrij staal A2 voor hoge temperaturen

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress S2 HT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1100.32.96</b> |
| EAN:                    | 7611614133836     |
| Verpakkingshoeveelheid: | 25                |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M32x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 36 mm   |
| Afmeting H:           | 28 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 13 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 21 mm              |
| Klembereik max.:            | 25.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 17 mm              |
| Klembereik met inlaat max.: | 21 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens