

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® acier A2 inoxydable pour hautes températures

### Filet de raccordement Pg long

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante



Réf. d'article : **1100.16.96.150**

EAN: 7611614134222

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 16 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 21 mm |
| Longueur du filetage L: | 10 mm |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 15 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |



Instructions de montage



Données de planification