

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en acier A4 inoxydable et résistant aux acides pour hautes températures

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress S4 HT

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)



Réf. d'article : **1100.12.98.080**

EAN: 7611614132747

Expédition: 50

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M12x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 17 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 17 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 6.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification