

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio A4 inossidabile e resistente agli acidi per alte temperature

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress S4 HT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)



Numero Ordine:  **1100.32.98.255**

E-No: 121603708

EAN: 7611614132785

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M32x1.5

Apertura chiave: 36 mm

Valore di misura H: 28 mm

Lunghezza filettatura L: 13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 21 mm

Campo di serraggio max.: 25.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69


Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 200 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione