

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® roest- en zuurbestendig staal A4, voor hoge temperaturen

## Lange PG-aansluitschroefdraad

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1100.13.98</b> |
| EAN:                    | 7611614132594     |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50                |

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 13 |
| Sleutelwijdte:        | 24 mm |
| Afmeting H:           | 21 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 10 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 11 mm              |
| Klembereik max.:            | 15 mm              |
| Klembereik met inlaat min.: | 8 mm               |
| Klembereik met inlaat max.: | 11 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | lang |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens