

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® acier A4 inoxydable et résistant aux acides pour hautes températures

## Filet de raccordement Pg long

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1100.42.98</b> |
| EAN:                    | 7611614132648     |
| Expédition:             | 10                |
| Groupe de prix:         | 570               |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 42 |
| Ouverture de clé:       | 55 mm |
| Valeur de mesure H:     | 34 mm |
| Longueur du filetage L: | 15 mm |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 37 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 42 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 33 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 37 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |



Instructions de montage



Données de planification