

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton, coude 90°

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS W90

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **5210.32**

EAN: 7611614128948

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure A:	23 mm
Valeur dimensionnelle B:	60 mm
Valeur de mesure H:	56 mm
Longueur du filetage L:	16 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	25.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	17 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	21 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée)
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification