

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton coude 90°

Filet de raccordement Pg long

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	5210.09
EAN:	7611614128979
Expédition:	50
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 9
Ouverture de clé:	18 mm
Valeur de mesure A:	13 mm
Valeur dimensionnelle B:	36 mm
Valeur de mesure H:	34 mm
Longueur du filetage L:	11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	6 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
Indice de protection avec condition:	IP68 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Données de planification