

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **5210.09**

EAN: 7611614128979

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 9
Sleutelwijdte:	18 mm
Afmeting A:	13 mm
Afmeting B:	36 mm
Afmeting H:	34 mm
Schroefdraadlengte L:	11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	8 mm
Klembereik max.:	10.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	6 mm
Klembereik met inlaat max.:	8 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens