

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone angolo 90°

Filetto di raccordo lungo Pg

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	5210.13
EAN:	7611614129037
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 13
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura A:	16 mm
Valore di misura B:	44 mm
Valore di misura H:	44 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	11 mm
Campo di serraggio max.:	15 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	8 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	11 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione