

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

## Lange aansluitschroefdraad Pg met contramoer

### Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** 5215.16

**EAN:** 7611614133492

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 16 |
| Sleutelwijdte:        | 24 mm |
| Afmeting A:           | 16 mm |
| Afmeting B:           | 44 mm |
| Afmeting H:           | 44 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 13 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 11 mm              |
| Klembereik max.:            | 15 mm              |
| Klembereik met inlaat min.: | 8 mm               |
| Klembereik met inlaat max.: | 11 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | lang |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
|---------------------|------|

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens