

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton, coude 90°

Filet de raccordement Pg long avec contre-écrou

Type d'homologation Progress MS W90

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **5215.16**

EAN: 7611614133492

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 16
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure A:	16 mm
Valeur dimensionnelle B:	44 mm
Valeur de mesure H:	44 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	8 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Données de planification