

Scheda tecnica del prodotto:

Passacavo universale per cavi piatti e rotondi

Passacavo universale per cavi piatti e rotondi

- Custodia in alluminio in due parti
- Con rondella di tenuta
- Inserto di tenuta universale
- 1 = Forare gli inserti di tenuta in gomma piena fino alla corrispondente dimensione del cavo (cavo tondo Ø +1mm)
- Gli inserti di tenuta senza foro possono essere lavorati bene se prima sono stati congelati ad almeno -25°C.



Numero Ordine:  1370.15.30

EAN: 7611614044996

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 95 mm

Larghezza dei prodotti: 45 mm

Valore di misura H: 35 mm

Collegamenti / Introduzioni

Cavo piatto Ø: 70.0x12.0 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Caratteristiche: Universale per un o più cavi, anche con dimensioni e diametri svariati. Applicabile per cavi piatti di max. 70x12 mm

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP67

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

