

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa ottone con ganasce di serraggio

## Filetto di raccordo corto metrico

- Anello da taglio monopezzo
- Isolante non continuativo



**Numero Ordine:**  **1803.40**

**EAN:** 7611614151922

**Spedizione:** 10

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | M40x1.5  |
| Apertura chiave:         | 50/55 mm |
| Valore di misura H:      | 33 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 7 mm     |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 33 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 35 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP54 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 80 °C  |

