

## Fiche technique du produit:

# Presse-garnitures laiton avec trompette et mâchoires de serrage

## Filet de raccordement Pg court

- Joint à sectionner en une partie
- isolation non-traversante



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1801.16</b> |
| EAN:                    | 7611614006178  |
| Expédition:             | 50             |
| Groupe de prix:         | 590            |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 16 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Ø A:                    | 32 mm |
| Valeur de mesure H:     | 34 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 10 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP54 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 80 °C  |

