

## Productgegevensblad:

# Asafdichting messing met trompet en klembekken

## Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudige snijring
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer:          | 1801.16       |
| EAN:                    | 7611614006178 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50            |

## Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 16 |
| Sleutelwijdte:        | 24 mm |
| Ø A:                  | 32 mm |
| Afmeting H:           | 34 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 6 mm  |

## Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 10 mm              |
| Klembereik max.: | 16 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

## Uitrusting

|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | kort |

## Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP54 |
|---------------------|------|

## Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 80 °C  |

