

Fiche technique du produit:

## Presse-garnitures laiton avec protection anti-cassure et mâchoires de serrage

### Filet de raccordement métrique court

- Bague coupante d'une seule pièce
- Isolation non-traversante



Réf. d'article : **1852.25.15**

EAN: 7611614152233

Expédition: 25

#### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | M25x1.5  |
| Ouverture de clé:       | 30/30 mm |
| Valeur de mesure H:     | 71 mm    |
| Longueur du filetage L: | 7 mm     |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 13.5 mm                  |
| Plage de serrage max.: | 15 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP65                                                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 65 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée) |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 80 °C  |

