

## Productgegevensblad:

# Asafdichting messing met beschermhuls en klembekken

## Korte metrische stap

- Enkelvoudige snijring
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer:          | GD 1852.25.20 |
| EAN:                    | 7611614152264 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 25            |

## Afmetingen / Vorm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Schroefdraad:         | M25x1.5  |
| Sleutelwijdte:        | 30/30 mm |
| Afmeting H:           | 71 mm    |
| Schroefdraadlengte L: | 7 mm     |

## Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 18 mm              |
| Klembereik max.: | 20 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

## Uitrusting

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

## Keuringen / Certificeringen

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP65                                          |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 65 (indien aansluitschroefdraad afgedicht) |

## Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 80 °C  |

