

## Fiche technique du produit:

# Presse-garnitures laiton avec protection anti-cassure et mâchoires de serrage

## Filet de raccordement métrique court

- Joint à sectionner en une partie
- isolation non-traversante



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1852.40.35</b> |
| EAN:                    | 7611614152325     |
| Expédition:             | 1                 |
| Groupe de prix:         | 590               |

### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | M40x1.5  |
| Ouverture de clé:       | 50/50 mm |
| Valeur de mesure H:     | 99 mm    |
| Longueur du filetage L: | 9 mm     |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 32 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 35 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP65                                                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 65 (si l'étanchéité du filetage de raccordement est assurée) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 80 °C  |

