

## Productgegevensblad:

# Asafdichting messing met beschermhuls en klembekken

## Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudige snijring
- Niet volledig geïsoleerd



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer:          | GD 1852.29.23 |
| EAN:                    | 7611614009759 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 1             |

### Afmetingen / Vorm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Sleutelwijdte:        | 40/42 mm |
| Afmeting H:           | 82 mm    |
| Schroefdraadlengte L: | 8 mm     |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 21 mm              |
| Klembereik max.: | 23 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting

|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | kort |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP65                                          |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 65 (indien aansluitschroefdraad afgedicht) |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 80 °C  |

