

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa ottone con protezione antipiega e ganasce di serraggio

## Filetto di raccordo corto Pg

- Anello da taglio monopezzo
- Isolante non continuativo



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1852.42.40</b> |
| EAN:                  | 7611614009841     |
| Spedizione:           | 1                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Apertura chiave:         | 57/62 mm |
| Valore di misura H:      | 104 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 36 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 40 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | breve |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| classe di protezione:                | IP65                                          |
| Classe di protezione con condizione: | IP 65 (se il filetto di raccordo è sigillato) |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 80 °C  |

