

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT en acier inoxydable A2 avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Pour les températures élevées
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement long métrique



Réf. d'article : **1083.12.96.050**

EAN: 7611614477237

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 17 mm

Valeur de mesure H: 22 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 3.5 mm

Plage de serrage max.: 5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C



Instructions de montage



Données de planification