

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT en acier inoxydable A2 avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Pour haute températures
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement métrique long



Réf. d'article : **1083.20.96**

EAN: 7611614477275

Expédition: 50

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 27 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 15 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu


Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	200 °C