

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT rostfreier Stahl A2 mit Kontaktfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Für hohe Temperaturen
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Langes Anschlussgewinde metrisch



Artikel-Nr.: **1083.20.96**

EAN: 7611614477275

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 27 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm


Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder



Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von
partiell abisolierten sowie durchgehend
geschirmten Kabeln

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C