

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Entry thread Pg and NPT
- Executions in steel A2 and A4



Artikelnummer: **1183.40**

EAN: 7611614290591

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M40x1.5

Sleutelwijdte: 46 mm

Afmeting H: 38 mm

Schroefdraadlengte L: 13 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 28.5 mm

Klembereik max.: 33 mm

Klembereik met inlaat min.: 24 mm

Klembereik met inlaat max.: 28.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contactveer

Uitrusting

Eigenschappen: Voor tijdbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -60 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C