Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe




Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich min.: 8.0 mm
Klemmbereich max.: 10.0 mm
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 25 mm
Gewindelänge (L): 6 mm



Artikel-Nr.:	**1081.09.100**
EAN:	7611614207131
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktscheibe

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C