

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1080.25.190**

E-No 121072518

EAN: 7611614114866

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 33 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 19 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique


Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui



Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification