

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1080.80.650**

EAN: 7611614235196

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Filetage: M80x2.0

Ouverture de clé: 95 mm

Valeur de mesure H: 45 mm

Longueur du filetage L: 18 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 56 mm

Plage de serrage max.: 65 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Données de planification