

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1080.95.750**

EAN: 7611614235219

Verpakkingshoeveelheid: 1

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M95x2.0

Sleutelwijdte: 110 mm

Afmeting H: 52 mm

Schroefdraadlengte L: 20 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 68 mm

Klembereik max.: 75 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens