

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1180.25.190</b> |
| E-No                    | 121032518          |
| EAN:                    | 7611614114996      |
| Expédition:             | 25                 |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M25x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 30 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 33 mm   |
| Longueur du filetage L: | 11 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 19 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |
| Contact:               | Manchon de contact       |

### Sécurité / Caractéristiques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Modèle blindé (CEM): | Oui |
|----------------------|-----|

### Équipement

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |



## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification