

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1180.63.460**

EAN: 7611614119625

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 39 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 40 mm

Klemmbereich max.: 46 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C



Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten