

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1180.07.075**

EAN: 7611614115207

Expédition: 50

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 7

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 20 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6 mm

Plage de serrage max.: 7.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C