

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1180.13.110**

EAN: 7611614115252

Verpakkinghoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 13

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 25 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 8 mm

Klembereik max.: 11 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlachtwerk

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens