

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1180.42.410</b> |
| E-Nr:               | 121038818          |
| EAN:                | 7611614119731      |
| Versand:            | 10                 |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 42 |
| Schlüsselweite: | 55 mm |
| Masswert H:     | 36 mm |
| Gewindelänge L: | 15 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 37 mm               |
| Klemmbereich max.: | 41 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewindeart:    | Pg                                                                                                   |
| Gewindelänge:  | lang                                                                                                 |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C

---